




KMB6-C1/1



- KMB6-C4/1
- KMB6-C6/1
- KMB6-C10/1
- KMB6-C16/1
- KMB6-C20/1
- KMB6-C25/1
- KMB6-C32/1
- KMB6-C40/1

In	NÁZEV	KÓD	BALENÍ
4A	KMB6-C4/1	23161	-/12/120
6A	KMB6-C6/1	23157	-/12/120
10A	KMB6-C10/1	23145	-/12/120
16A	KMB6-C16/1	23143	-/12/120
20A	KMB6-C20/1	23146	-/12/120
25A	KMB6-C25/1	23151	-/12/120
32A	KMB6-C32/1	23160	-/12/120
40A	KMB6-C40/1	23173 "I"	-/12/120

CZ

Jistič: slouží k ochraně elektrických zařízení a instalací proti přetížení a zkratu, shoda s normami EN60898-1 / IEC60898-1.

Jmenovitá vypínací schopnost jističe: 6kA shodně s EN / IEC 60898-1

Jmenovité spínací napětí: 1 pól 230/400V AC 50/60Hz
3 póly 400V AC 50/60Hz

Pracovní teplota: -5 °C do + 40 °C shodně s EN / IEC60898

Energetická třída omezení: 3

Kapacita svorek: 16mm² lanko nebo 25mm² drát do 25A,
25mm² lanko nebo 35mm² drát od 32A do 63A

Krytí IP: IP20

„I“: produkty jen na individuální objednávku