




KSD


Přepětová ochrana




KSD-T2 275/40 1P
KSD-T1+T2 275/50 1P



KSD-T1+T2
KSD-T1T2 275/200 3P+N



KSD-T1+T2 275/150 3P
KSD-T2 275/120 3P



KSD-T2 275/160 3P+N



• KSD-T2 275/40 1P



• KSD-T2 275/120 3P



• KSD-T2 275/160 3P+N



• KSD-T1+T2 275/50 1P



• KSD-T1+T2 275/150 3P



• KSD-T1+T2 275/200 3P+N



• KSD-T1+T2 275/200R 3P+N



• KSD-T2 275/40 M



• KSD-T1+T2 275/200 M



• KSD-T1+T2 275/50 M

• těleso: plast

Kanlux		EAN		In	I _{max}	U _{ps}	U _c				DKC CZ bez DPH
KSD-T2 275/40 1P	23130	5905339231307	šedá	20kA	40kA	1,3kV	-	1P	1/12/168	94	628 Kč
KSD-T2 275/40 M	23131	5905339231314	šedá	-	-	-	-	1/-	1/-	44	367 Kč
KSD-T2 275/120 3P	23132	5905339231321	šedá	20kA	40kA	1,3kV	-	3P	1/4/56	290	1 821 Kč
KSD-T2 275/160 3P+N	23133	5905339231338	šedá	20kA	40kA	1,3kV	-	4P	1/3/42	390	2 585 Kč
KSD-T1+T2 275/50 1P	23134	5905339231345	šedá	25kA	50kA	1,3kV	5kA	1P	1/12/168	104	943 Kč
KSD-T1+T2 275/50 M	23135	5905339231352	šedá	-	-	-	-	1/-	1/-	84	613 Kč
KSD-T1+T2 275/150 3P	23136	5905339231369	šedá	25kA	50kA	1,3kV	5kA	3P	1/4/56	320	2 827 Kč
KSD-T1T2 275/200 3P+N	23137	5905339231376	šedá	25kA	50kA	1,3kV	5kA	2P	1/6/84	274	3 478 Kč
KSD-T1T2 275/200R3P+N	23138	5905339231383	šedá	25kA	50kA	1,3kV	5kA	2P	1/6/84	290	4 047 Kč
KSD-T1+T2 275/200 M	23139	5905339231390	šedá	-	-	-	-	1/-	1/-	84	1 051 Kč

• varistorová přepětová ochrana třídy 2 (T2/C), slouží k ochraně elektrických instalací NN před účinky indukovaných a spinacích přepětí, v budovách bez ochrany před bleskem a s kabelovým připojením, tato ochrana je dostatečná bez nutnosti instalace přepětových ochran třídy 1 (T1/B)

• určeno pro instalace v sítích TN/TT

• shoda s normou IEC 61643-1, IEC 61643-11