



Základní popis

| | |
|----------------------------|---|
| Řada výrobků | Cedar Plus |
| Typ produktu nebo součásti | Jednofáz. zásuvka uzemňovací kolík jednopolový spínač |
| Úprava zařízení | Kompletní výrobek |
| Barva krycí desky | Bílá |

Doplňky

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montáž připojovacího zařízení | Povrchová |
| Rozsah výkonu | 3680 W |
| Jmenovitý proud | 16 AX 250 V AC |
| Připojení - svorky | Zved. svorky a šroub. svorky PE |
| Počet kabelů | 2 2,5 mm ² |
| Tuhost kabelu | Neohebný Ohebný |
| Délka holého konce vodiče | 11 mm |
| Materiál | PA6 FR850 |
| Povrchová úprava | Lesklý |
| Výška | 79 mm |
| Šířka | 132 mm |
| Hloubka | 52 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,195 kg |

Prostředí

| | |
|---------------------|---------|
| Certifikace výrobku | B CE |
| Stupeň krytí IP | IP44 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| Udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0826 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| Dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| Instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Záruční lhůta

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Neklasifikované parametry OPS

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Segment trhu | Malé komerční budovy Rezidenční |
|--------------|------------------------------------|